COLORAMA PRO

ALLMÄN INFORMATION	
Leverantör	Colorama AB
Produkt	Colorama Pro Laminatgolv
Colorama artikelnummer	202682 Ek Elegant Vit 202712 Ek Maritim 202729 Ek Maritim Grå
EAN-kod	7340125002682 Ek Elegant Vit 7340125002712 Ek Maritim 7340125002729 Ek Maritim Grå

USPAR	
Säljande text till butik	Colorama Pro är ett extra lättlagt, trämönstrat laminatgolv som är kvalitetsklassat för att klara de tuffaste hemmiljöerna. Lite ruffigare yta med mönster och prägling som ger en genuin träkänsla.

Produktdatablad

MATERIAL / KONSTRUKTION	
Konstruktion	Laminatgolv Pro är CE märkt enligt EN 14041
Slitskikt	Tredimensionellt sammanfogat melamin resin
Bärare	Kärna av HDF
Slitskiktets utseende	Melamin resin impregnerade papper
Klickfog	5G ®
Tjocklek	10 mm
Läggning	Läggnings- och skötselanvisning medföljer vartannat paket golv.

MÅTT	
Mått följer normen EN13329.	
Brädans mått	**Kommentar**
***Tjocklek:* 10 mm**	Tillåtet fogsprång 0,15 mm (nivåskillnad mellan två närliggande brädor)
***Längd:* 1 845 mm**	
***Bredd:* 244 mm**	Tolerans: Max 0,2 mm

FÖRPACKNINGSINNEHÅLL	
Antal brädor	6 st
Antal kvadratmeter	1,598 m2

TESTRESULTAT		
Egenskap	***Klassificering***	***Standard***
Emission av Formaldehyd	E1	EN 717-1
Brandklassificering	Cfl-s1	EN 13501
Slitage grupp	AC5	EN 13329
Halkresistens	DS	EN 429
Värmeledningsförmåga	Värmemotstånd R= 0,0587 [(m² * K)/W]	DIN EN 12667
Fläckbeständighet	5,g. 1-2 4,g. 3	EN438-2
Användningsklass	33	EN 13329
Garantitid	30 år vid privat bruk, 5 år i offentlig miljö	Tål offentlig miljö med normal gångbelastning, ex. butiker, restauranger och skolor.

ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH SKÖTSEL	
Innan man börjar lägga golvet	▯ Golvet kan läggas inomhus på varje torr, ren, beständig och jämn yta. ▯ De nyinköpta paketen ska läggas vågrätt i det rum där golvet ska monteras och stå ouppackade under minst 48 timmar i rumstemperatur. ▯ Rummet ska ha bra ventilation. ▯ Brädpaketen öppnas successivt under läggningen. Man kan öppna två paket för att titta på brädorna och planera sitt önskade mönster. Man ska kontrollera brädorna mycket noggrant i bra ljus innan och medan man lägger dem. De eventuella skador som märks när golvet är lagt kan inte reklameras. ▯ Instruktionen ska läsas noggrant innan man börjar golvläggningen!
Generella råd	▯ Vatten och sand är golvets största fiender. För att skydda golvet mot dess påverkan bör det finnas avtorkningsmattor vid entrén som kan uppta sand och smuts, och inomhus bör det vara mattor som upptar fukt. ▯ Bord- och stolsben bör ha filttassar, för att skydda golvet mot repor i ytskiktet. På speciellt utsatta ställen, exempelvis under kontorsstolar på hjul, bör golvet skyddas med skyddsmattor. ▯ Luftfuktigheten i rummet är mycket viktig både för människor och trämaterial. Luftfuktigheten i rummet bör vara 30-60% RF vid ca.20°C. Om fuktigheten går under 30% uppstår en fara att golvet uttorkas och spräckas. Överstiger luftfuktigheten 60% kan golvet svälla.
Rengöring och rengöringsmetoder	▯ Använd så torra rengöringsmetoder som möjligt, till exempel dammsugning och torrmoppning. Vid avtorkning använd endast neutrala rengöringsmedel i vattnet (se anvisning på emballagen). Undgå vattenöverflöd och använd en urvriden mopp. För mycket vatten tas bort omedelbart.